

Absolute Matt Emulsion

POPIS

Vysoce krycí matný nátěr na vodní bázi s nízkým zápachem na stěny a stropy. Hluboce matná stíratelná povrchová úprava se ideálně hodí do ložnic, obývacích pokojů, jídelen a dalších prostor s nízkým provozem.

VLASTNOSTI

Úroveň lesku*	Teoretické pokrytí	Doporučená tloušťka nátěru	Doporučený počet nátěrů	Doba schnutí povrchu	Čas na nový nátěr**
Matná (2%)	13 m ² /l (liší se podle pórovitosti a struktury povrchu)	30 mikronů za sucha, na jednu vrstvu.	2	1 hodina	min. 1-4 hodiny*
Objem pevných látek	Dostupnost barev	Dostupnost velikostí balení	*Úplné vytvrzení (zaschnutí) nátěru může trvat až několik dní v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy a okolních podmínkách vysychání na místě. Povlak by neměl být vystaven silné povrchové kondenzaci před úplným zaschnutím, protože to může způsobit trvalé povrchové stopy.		
39%	Všechny barevné řady Little Greene	60ml vzorek, 250ml, 1, 2,5, 5 a 10 l			

SCHVÁLENÍ A NORMY

Mikroporézní:

(BS EN ISO 7783), průměrná Sd: Klasifikace propustnosti pro vodní páru (EN 1062-1), třída: 0,13 m, průměrná V: 156 g/m²/den: V1 (vysoká)

Kontrola kvality:

Vyrobena pod záštitou systémů řízení kvality ISO 9001:2015 a životního prostředí ISO 14001:2015.

Vhodné pro děti:

BS EN71-3:2019 Bezpečnost hraček. Specifikace migrace určitých prvků. (Certifikát o zkoušce je k dispozici na vyžádání)

Obsah těkavých organických látek:

2004/42/EC Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kat. A/a WB): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 2 g/l těkavých organických látek.

Kvalita vnitřního ovzduší:

Tento výrobek byl testován podle předpisů uvedených ve francouzské vyhlášce o kvalitě vnitřního ovzduší č. 2011-321 - Arrêté duben 2011 a získal známku A+.

Odolnost proti mytí/drhnutí:

Tento výrobek byl testován podle předpisů DIN EN 13 300 a byl klasifikován: Odolnost proti drhnutí za mokra - třída 2. Lesk - mrtvý mat. Kontrastní poměr - třída 1. Největší zrnitost - jemná.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Obecně: Odstraňte všechny povrchové vady a opravte prémiovou povrchovou úpravu.

Stávající povrchová úprava: Odstraňte všechny uvolněné a odlupující se nátěry. Odmastěte vhodným roztokem čistícího prostředku, například cukrového mýdla, a následně opláchněte čistou vodou. Důkladně přetřete středně hrubým brusným papírem, čímž získáte hladký povrch bez vad, a na místech, kde byl nátěr setřen, jej „rozpijte“. Proveďte veškeré opravy, přebrouste a podle potřeby naneste na odkrytý povrch nátěr Little Greene Intelligent ASP.

Nové omítnuté stěny: V případě omítek na stěnách nechte omítku důkladně vyschnout nejméně čtyři týdny. Naneste základní nátěr zředěním barvy přídavkem 5 až 25 % (obj.) čisté vody v závislosti na pórovitosti podkladu.

Řezejte štětcem při stejném doporučení ředění jako při základním nátěru, abyste podpořili stékání a utěsnění podkladu. Dokončete nanesením dvou plných vrstev. U nových, plně omítnutých stěn nechte omítku před malováním alespoň šest měsíců důkladně vyschnout.

Tento výrobek je vhodný pro malování vápenných nebo jiných přírodních omítek, pokud stěny netrpí problémy s vlhkostí a jsou dodrženy výše uvedené pokyny pro dobu schnutí omítky.

Již omítnuté stěny: Stávající nátěry lehce omyjte, abyste odstranili prach nebo povrchovou mastnotu. Naneste základní nátěr zředěním přídavkem 5 až 25 % (obj.) čisté vody v závislosti na pórovitosti podkladu. Dokončete nanesením nejméně dvou plných vrstev podle potřeby. Při výrazné změně barevného schématu se důrazně doporučuje provést podkladový nátěr přípravkem Little Greene Intelligent ASP.

Tento výrobek je vhodný pro nátěry dřívě natřených vápenných nebo jiných přírodních omítek, pokud stěny netrpí problémy s vlhkostí a byla zajištěna kompatibilita se stávajícím nátěrem.

Absolute Matt Emulsion

APLIKACE

Před použitím důkladně promíchejte. Nenanášejte na povrchy, pokud je okolní teplota nižší než 8 °C.

Štětce: Použijte kvalitní štětec ze syntetických štětín, který má vhodnou velikost pro daný projekt. Nové štětce by měly být upraveny umytím v čisté vodě a důkladným osušením čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

Štětec neponořujte příliš hluboko do barvy, aby se zabránilo vniknutí barvy do kování. Zabraňte vzniku kapek a rozstříků tím, že nebudete na štětec nabírat příliš velké množství barvy. Barvu nanášejte rovnoměrnými tahy a natíranou plochu rozšiřujte pouze tak, aby bylo možné snadno udržet mokré okraje. Pro dosažení co nejkvalitnějšího vzhledu udržujte konečné tahy štětcem všechny ve stejném směru a nikdy nepřejíždějte přes barvu, která již začala zasychat.

U složitých předmětů nebo v případech, kdy se nelze vyhnout vysokým okolním teplotám/vysokému proudění vzduchu, je možné prodloužit otevřenou dobu přidáním 10 až 15 % (v/v) čisté vody. Tato rada platí i pro velké rovné plochy; v takových případech se však doporučuje použít k nanášení barvy váleček.

Váleček: Pro nejlepší vzhled na hladkých površích použijte váleček s krátkým vlasem ze směsi vlny. U strukturovaných povrchů podle potřeby prodlužte délku vlasu, abyste zajistili rovnoměrné a důkladné pokrytí. Konečné tahy provádějte všechny ve stejném směru a po celou dobu udržujte mokré okraje. Neprovádějte nátěry přes již zasychající barvu, protože by to vedlo ke vzniku rýh a ořepů. Nelze-li se vyhnout vysokým okolním teplotám/vysokému proudění vzduchu, je možné prodloužit otevřenou dobu přidáním 10 až 15 % (v/v) čisté vody.

Povrchová úprava nástřikem

Konvenční

Tenké až:	40% (v/v) vody
Velikost špičky:	1.60 až 2.00 mm (62 až 78 tisíc)
Tlak vzduchu:	0.28 až 0.41 MPa (40 až 60 psi)

Bez vzduchu

Tenké až:	20% (v/v) vody
Velikost špičky:	0.28 až 0.54 mm (11 až 21 tisíc)
Tlak na špičce:	12.6 až 19.6 MPa (1800 až 2800 psi)

ČIŠTĚNÍ

Okamžitě po použití odstraňte přebytečnou barvu a vyčistěte veškeré vybavení čistou vodou. Nikdy neskladujte štětce nebo nálevky válečků ve vodě, protože by se tím zhoršila jejich aplikační schopnost.

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

Nepoužitou barvu skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě mimo dosah přímého slunečního záření. Zajistěte, aby byla víčka plechovek po použití bezpečně a správně nasazena. V případě, že výrobek nebude otevřen a bude skladován za výše uvedených podmínek, bude mít stabilní vlastnosti po dobu nejméně dvou let.

NÁSLEDNÁ PÉČE

Čištění: Použijte zředěný vlažný roztok domácího mycího prostředku a čistou houbu nebo hadřík, který nepouští vlákna. Ujistěte se, že je houba nebo hadřík dobře navlhčená (ale ne kapající), jemně ořete postižené místo a podle potřeby opakujte.

Abyste zabránili celkovému hromadění nečistot, udržujte domácnost dobře větranou během činností, které mohou přispívat k hromadění oleje a mastnoty, jako je například vaření. Prach vznikající při kuliškových pracích odstraňujte nejlépe sběrem u zdroje nebo důkladným vysáváním.

Abyste zabránili vzniku značek, vždy používejte k vysávání přilehlých povrchů měkký kartáčový nástavec.

Zvláštní péče: Po dobu nejméně jednoho týdne po natírání nepokládejte na povrch těžké předměty. Knihovnám a jiným často používaným povrchům může prospět velmi lehké nanesení leštidla ze včelího vosku, které dlouhodobě zabrání vzniku otisků.

Opravy: V případě, že se jedná o povrch, který má být znovu natřen, naneste na odkrytý podklad vhodný základní nátěr. Lehce přetřete plochu, která má být znovu natřena. Podle potřeby přelakuje předmět „od zlomu ke zlomu“ jednou nebo dvěma vrstvami. Bodové opravy budou mít téměř vždy za následek horší estetický vzhled.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Přebytečnou nebo odpadní barvu zlikvidujte v autorizovaném středisku, které se zabývá likvidací odpadů. Prázdné kovové nádoby lze recyklovat (u 2,5l a 5l plechovek odstraňte plastové držadlo).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím si vždy přečtěte etiketu na plechovce. Během aplikace a schnutí zajistěte maximální větrání. Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Zreknutí se odpovědnosti - Informace uvedené v tomto datovém listu jsou podle našich nejlepších znalostí a zkušeností správné. Společnost Little Greene Paint Company si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených údajů bez předchozího upozornění. Poskytnuté informace nezabývají uživatele odpovědností za provedení vlastních zkoušek a pokusů a neznamenaají žádné právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Podmínky služby a použití mohou být mimo naši kontrolu, takže na základě zde uvedených informací nemůžeme akceptovat žádnou odpovědnost.

SENSES colors by SENSES concept - Exkluzivní distributor barev a tapet Little Greene pro český a slovenský trh
Prokopova 10, Praha 3, 130 00 | Tel: +420 737 625 666 | Mail: info@sensescolors.cz | E-shop: sensescolors.cz