

## Distemper

### POPIS

Křídově matná tvrdá tónovací barva na vodní bázi s vysokou kryvostí a nízkým zápachem, určená na stěny, stropy a jemné omítky. Výsledný jemný, hluboce matný povrch se ideálně hodí do ložnic, obývacích pokojů, jídelen a dalších málo frekventovaných prostor (nedoporučuje se do prostor s velkým provozem nebo tam, kde může docházet ke kondenzaci).

### VLASTNOSTI

| Úroveň lesku            | Teoretické pokrytí                                                      | Doporučená tloušťka nátěru               | Doporučený počet nátěrů                                     | Doba schnutí povrchu | Čas na nový nátěr |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Matná<br>(méně než 5 %) | 15 m <sup>2</sup> /l<br>(liší se podle pórovitosti a struktury povrchu) | 20 mikronů za sucha,<br>na jednu vrstvu. | 2                                                           | 1 hodina             | min. 4 hodiny     |
| Objem pevných látek     | Dostupnost barev*                                                       | Dostupnost velikostí balení              | *Barva je přibližná a může se v jednotlivých šaržích lišit. |                      |                   |
| 29%                     | Pastelové odstíny<br>Little Greene                                      | 5 l                                      |                                                             |                      |                   |

### SCHVÁLENÍ A NORMY

#### Kontrola kvality:

Vyrobena pod záštitou systémů řízení kvality ISO 9001:2015 a životního prostředí ISO 14001:2015.

#### Mikroporézní:

(BS EN ISO 7783), průměrná Sd: průměrná hodnota: <0,030 m, průměrná hodnota V: >Klasifikace propustnosti pro vodní páru (EN 1062-1), třída: V1 (vysoká)

#### Obsah těkavých organických látek:

2004/42/EC Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/a WB): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 2 g/l těkavých organických látek.

#### Kvalita vzduchu v interiéru:

Tento výrobek byl testován podle předpisů uvedených ve francouzské vyhlášce o kvalitě vnitřního ovzduší č. 2011-321 - Arrêté duben 2011 a získal známku A+.

### PŘÍPRAVA POVRCHU

**Obecné informace:** Odstraňte všechny povrchové vady a opravte případné defekty, abyste zajistili prvotřídní povrchovou úpravu.

**Nové omítky stěn:** Při stěrkování omítky počkejte alespoň čtyři týdny, než omítka důkladně vyschne. Základní nátěr natřete po zředění přidáním asi 20 až 50 % (obj.) čisté vody v závislosti na pórovitosti podkladu. Roztírejte při stejném doporučeném ředění jako u základního nátěru. Umožní to lepší stékání a utěsnění podkladu. Nakonec naneste dvě plné vrstvy.

U nových, zcela omítnutých stěn nechte omítku před nátěrem alespoň šest měsíců důkladně vyschnout. Tento přípravek se nedoporučuje k natírání vápenných nebo jiných přírodních omítek.

**Již omítnuté stěny:** Lehce omyjte stávající nátěry, abyste odstranili prach nebo povrchové nečistoty ze stávajícího tvrdého lazurovacího laku.

Základní nátěr naneste po zředění nátěru přidáním 5 až 25 % (obj.) čisté vody v závislosti na pórovitosti podkladu. Na závěr naneste podle potřeby alespoň jednu celou vrstvu.

Tento přípravek se nedoporučuje k natírání vápenných nebo jiných přírodních omítek. Taktéž nedoporučujeme tento produkt pro natírání neporézních systémů na bázi oleje nebo vinylu.

## Distemper

### APLIKACE

Před použitím důkladně promíchejte. Výrobek lze nanášet na mírně vlhké povrchy, které mohou následně vyschnout.

**Štětce:** Použijte kvalitní štětce ze syntetických štětin, který má vhodnou velikost pro daný projekt. Nové štětce je třeba připravit tím, že je umyjete v čisté vodě a důkladně osušíte čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

Štětce neponořujte příliš hluboko do barvy, aby se barva nedostala do kování.

Zabraňte vzniku kapek a rozstříků tím, že nebudete na štětce nabírat příliš velké množství barvy. Barvu nanášejte rovnoměrnými tahy a natíranou plochu rozšiřujte pouze tak, aby bylo možné snadno udržet mokré okraje. Pro dosažení nejvyšší kvality vzhledu provádějte konečné tahy štětcem ve stejném směru a nikdy nepřejíždějte přes barvu, která již začala zasychat.

**Váleček:** Pro ideální vzhled na hladkých površích použijte návlak ze směsi vlny s krátkým vlasem. U strukturovaných povrchů podle potřeby zvětšete délku vlasu, abyste zajistili rovnoměrné a důkladné pokrytí. Poslední tahy provádějte ve stejném směru a udržujte po celou dobu mokré okraje. Neprovádějte nátěry přes již zasychající barvu, protože by to vedlo ke vzniku rýh a otřepů.

#### Povrchová úprava nástřikem

##### Konvenční

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Tenké až:        | 50 % (v/v) vody                  |
| Velikost špičky: | 1.60 až 2.00 mm (62 až 78 tisíc) |
| Tlak vzduchu:    | 0.28 až 0.41 MPa (40 až 60 psi)  |

##### Bez vzduchu

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Tenké až:        | 30 % (v/v) vody                     |
| Velikost špičky: | 0.28 až 0.54 mm (11 až 21 tisíc)    |
| Tlak na špičce:  | 12.6 až 19.6 MPa (1800 až 2800 psi) |

### ČIŠTĚNÍ

Okamžitě po použití odstraňte přebytečnou barvu a vyčistěte veškeré vybavení čistou vodou. Nikdy neskladujte štětce nebo návlaky válečků ve vodě, protože by se tím zhoršila jejich aplikační schopnost.

### SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

Nepoužitou barvu skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě mimo dosah přímého slunečního záření. Zajistěte, aby byla víčka plechovek po použití bezpečně a správně nasazena. Přestože je trvanlivost výrobku mnohem delší, mohou při delším skladování vzniknout výrazné rozdíly v hloubce barev a lesku.

### NÁSLEDNÁ PÉČE

**Čištění:** Pro lehké znečištění povrchu použijte zředěný, vlažný roztok domácího prostředku na mytí nádobí a čistou houbu nebo hadřík bez žmolků. Houbu nebo hadřík musí být dobře navlhčené (ale nesmí kapat). Jemně otřete postižené místo. Abyste předešli celkovému hromadění nečistot, tak během činností, které mohou přispívat k hromadění oleje a mastnoty, jako je například vaření, dobře větrejte.

Prach, vznikající při kuličkových pracích, pokud možno zameťte hned po jeho vzniku nebo jej důkladně vysajte. Abyste zabránili tvorbě různých rýh a škrábanců, vždy vysávejte přilehlé povrchy pomocí měkkého kartáčového nástavce.

**Oprava:** Celý odkrytý podklad natěrejte základním nátěrem a podle potřeby jej přetřete jednou nebo dvěma vrstvami. Je to lepší řešení než bodové opravy, které mají téměř vždy za následek horší estetický vzhled.

### LIKVIDACE A RECYKLACE

Přebytečnou nebo odpadní barvu zlikvidujte v autorizovaném středisku, které se zabývá likvidací odpadů. Prázdné kovové nádoby lze recyklovat (u 5l plechovek odstraňte plastové držadlo).

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím si vždy přečtěte etiketu na plechovce. Během aplikace a schnutí zajistěte maximální větrání. Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Zřeknutí se odpovědnosti - Informace uvedené v tomto datovém listu jsou podle našich nejlepších znalostí a zkušeností správné. Společnost Little Greene Paint Company si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených údajů bez předchozího upozornění. Poskytnuté informace nezabývají uživatele odpovědností za provedení vlastních zkoušek a pokusů a neznamenaají žádné právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Podmínky služby a použití mohou být mimo naši kontrolu, takže na základě zde uvedených informací nemůžeme akceptovat žádnou odpovědnost.

SENSES colors by SENSES concept - Exkluzivní distributor barev a tapet Little Greene pro český a slovenský trh  
Prokopova 10, Praha 3, 130 00 | Tel: +420 737 625 666 | Mail: info@sensescolors.cz | E-shop: sensescolors.cz