

Intelligent Exterior Eggshell

POPIS

Vysoce kvalitní, vodou ředitelný, mimořádně odolný a pružný krycí nátěr na dřevo s vrstvou odolnou proti UV záření, vhodný pro všechny vnější obklady a dřevěné povrchy. Little Greene Intelligent Exterior Eggshell poskytuje maximální ochranu. Zajišťuje vynikající penetraci, odolává praskání, odlupování a loupání a lze jej nanášet na nové dřevo bez nutnosti základního nátěru i na dřívě natřené povrchy. Snadno se čistí, má vynikající odolnost proti vodě a výbornou přilnavost ke starším olejovým nátěrům. Mikroporézní fólie minimalizuje tvorbu puchýřů a je plněodolná proti růstu plísní a řas.

VLASTNOSTI

Úroveň lesku*	Teoretické pokrytí	Doporučená tloušťka nátěru	Doporučený počet nátěrů	Doba schnutí povrchu	Čas na nový nátěr*
Eggshell (15%)	12 m2/l (liší se podle pórovitosti a struktury povrchu)	30 mikronů za sucha, na jednu vrstvu.	2	2-4 hodiny	min. 16 hodin
Objem pevných látek	Dostupnost barev	Dostupnost velikostí balení	*Konečná úroveň lesku a úplného vytvrzení může být dosaženo až za sedm dní v závislosti na tloušťce vrstvy a podmínkách schnutí.		
36%	Všechny barevné řady Little Greene	2.5, 1 l			

SCHVÁLENÍ A NORMY

Kontrola kvality:

Vyrobeno pod záštitou systémů řízení kvality ISO 9001:2015 a životního prostředí ISO 14001:2015.

Vhodné pro děti:

BS EN71-3:2019 Bezpečnost hraček.
Specifikace migrace určitých prvků. (Certifikát o zkoušce je k dispozici na vyžádání)

Obsah těkavých organických látek:

2004/42/EC Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/d WB): 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 30 g/l těkavých organických látek.

Odolnost proti prání/drhnutí:

Tento výrobek byl testován podle normy DIN EN 13 300 a byl klasifikován: Odolnost proti drhnutí za mokra - třída 1. Lesk - střední lesk.
Kontrastní poměr - třída 1. Největší zrnitost - jemná.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Obecné informace: Odstraňte všechny povrchové vady a opravte případné defekty, abyste zajistili prvotřídní povrchovou úpravu.

Nové dřevo: Měkké dřevo bez konzervace by mělo být ošetřeno patentovaným konzervátorem dřeva.

Veškeré hladce hoblované dřevo je třeba důkladně obrousit a očistit, aby bylo dřevo suché a zbavené nečistot a prachu. Hrubě řezané dřevo by mělo být očištěno od prachu a jiných nečistot nebo znečištění. Pokračujte dvěma vrstvami laku Little Greene Intelligent Exterior Eggshell. Pro dosažení nejlepších výsledků na novém dřevě bez nátěru, které má pryskyřičnou povahu nebo obsahuje pryskyřičné suky, aplikujte před lakováním dvě vrstvy Aluminium Wood Primer, abyste zabránili vzniku skvrn nebo odbarvení.

Kovy: Nové kovové konstrukce by měly být před aplikací ručně nebo mechanicky očištěny, aby se odstranila případná povrchová rez. Čisté nebo zkorodované železo nebo ocel bude vyžadovat ošetření 2 vrstvami přípravku Little Greene Intelligent ASP.

Není vhodný pro použití na terasy.

Stávající nátěr: Odstraňte všechny uvolněné a odlupující se nátěry. Odmastěte vhodným roztokem čistícího prostředku, například cukrového mýdla, a následně opláchněte čistou vodou.

Důkladně přetřete středně silným brusným papírem, abyste získali klíč a hladký povrch bez defektů, přičemž místa, kde byl nátěr odstraněn, „zpevněte“. Proveďte veškeré opravy, přebruste a podle potřeby naneste na odkrytý povrch základní nátěr Little Greene Intelligent Exterior Eggshell. Pokračujte dvěma nátěry barvou Little Greene Intelligent Exterior Eggshell.

Little Greene Intelligent Exterior Eggshell by se neměl nanášet na voskované, lazurované nebo lakované dřevo bez úplného odstranění nátěru a vhodného očištění a přetření, aby se zajistil potřebný základ.

Intelligent Exterior Eggshell

APLIKACE

Little Greene Intelligent Exterior Eggshell se dodává připravený k použití bez nutnosti ředění. Před použitím důkladně promíchejte.

Lehkým přetřením mezi jednotlivými vrstvami odstraníte případné prachové částice a další znečištění povrchu, čímž získáte téměř profesionální povrchovou úpravu.

Aplikace a použití by měly být vždy v souladu s pravidly postupu popsány v normách BS 6150 a BS 5493.

Štětce: Použijte kvalitní štětec ze syntetických štětín, který má vhodnou velikost pro daný projekt. Nové štětce by měly být upraveny omytím v čisté vodě a důkladným osušením čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

Štětec neponořujte příliš hluboko do barvy, aby se zabránilo vniknutí barvy do kování. Zabraňte kapání a rozstříkování tím, že štětec nebudete přetěžovat. Barvu nanášejte rovnoměrnými tahy a natíranou plochu rozšiřujte pouze tak, aby bylo možné snadno udržet mokry okraj. Pro dosažení co nejkvalitnějšího vzhledu udržujte konečné tahy štětcem všechny ve stejném směru a nikdy nepřejíždějte přes barvu, která již začala zasychat.

Váleček: Pro dosažení nejlepšího vzhledu na hladkých površích používejte váleček s krátkým vlasem ze směsi vlny. Závěrečné tahy provádějte ve stejném směru a udržujte mokry okraj po celou dobu. Nikdy nepodléhejte pokušení přejíždět přes již zasychající barvu, protože by to vedlo k tvorbě rýh a ořepů.

Povrchová úprava nástřikem

Konvenční

Tenké až:	20% (v/v) vody
Velikost špičky:	1.60 až 2.00 mm (62 až 78 tisíc)
Tlak vzduchu:	0.28 až 0.41 MPa (40 až 60 psi)

Bez vzduchu

Tenké až:	10% (v/v) vody
Velikost špičky:	0.28 až 0.54 mm (11 až 21 tisíc)
Tlak na špičce:	12.6 až 19.6 MPa (1800 až 2800 psi)

ČIŠTĚNÍ

Okamžitě po použití odstraňte přebytečnou barvu a vyčistěte veškeré vybavení čistou vodou. Nikdy neskladujte štětce nebo návlaky válečků ve vodě, protože by se tím zhoršila jejich aplikační schopnost.

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

Nepoužitou barvu skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě mimo dosah přímého slunečního záření. Zajistěte, aby byla víčka plechovek po použití bezpečně a správně nasazena. Pokud je tento výrobek neotevřený a skladovaný za výše uvedených podmínek, je stabilní minimálně po dobu dvou let.

NÁSLEDNÁ PÉČE

Čištění: Použijte zředěný, vlažný roztok domácího mycího prostředku a čistou houbu nebo hadřík, který nepouští vlákna. Ujistěte se, že je houba nebo hadřík vlhký (ale ne kapající), omyjte postižené místo a podle potřeby opakujte.

Zvláštní péče: Po dobu nejméně jednoho týdne po natření nepokládejte na povrch těžké předměty.

Oprava: V případě potřeby proveďte opravu: V případě, že je třeba provést opravu, lehce ořete místo, které má být natřeno, naneste na odkrytý podklad vhodný základní nátěr. Přetřete položku „od zlomu ke zlomu“ jednou nebo dvěma vrstvami podle potřeby. Bodové opravy budou mít téměř vždy za následek horší estetický vzhled.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Přebytečnou nebo odpadní barvu zlikvidujte v autorizovaném středisku, které se zabývá předáváním odpadu. Prázdné kovové nádoby lze recyklovat (u 2,5l plechovek odstraňte plastové držadlo).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím si vždy přečtěte etiketu na plechovce. Během aplikace a schnutí zajistěte maximální větrání. Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Zřeknutí se odpovědnosti - Informace uvedené v tomto datovém listu jsou podle našich nejlepších znalostí a zkušeností správné. Společnost Little Greene Paint Company si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených údajů bez předchozího upozornění. Poskytnuté informace nezabývají uživatele odpovědností za provedení vlastních zkoušek a pokusů a neznamenají žádné právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Podmínky služby a použití mohou být mimo naši kontrolu, takže na základě zde uvedených informací nemůžeme akceptovat žádnou odpovědnost.

SENSES colors by SENSES concept - Exkluzivní distributor barev a tapet Little Greene pro český a slovenský trh
Prokopova 10, Praha 3, 130 00 | Tel: +420 737 625 666 | Mail: info@sensescolors.cz | E-shop: sensescolors.cz